

Banco di preparazione refrigerato a 2 porte con struttura in vetro, 4x GN 1/1 h=150 mm

Prezzo 3,171.00 Euro

Elemento vasca refrigerata con coperchio in acciaio inox per periodi di inattività e con base refrig

[visit website]

Descrizione prodotto

Elemento vasca refrigerata con coperchio in acciaio inox per periodi di inattività e con base refrigerata: piano di lavoro in acciaio inox 18/10 spessore 15/10 satinato scotch brite altezza 70 mm rinforzato con angoli arrotondati e riserva refrigerata coibentata su vano mobile. Raffreddamento vasca e riserva refrigerata regolato da termostato posto su cruscotto, realizzato tramite circuito a serpentina su vasca, mediante evaporatore statico su riserva, azionati da unità condensatrice posta nel vano tecnico. Struttura portante con fianchi, schienali e ripiano inferiore posizionato a 150 mm da terra, realizzata in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite, dotata di piedini di livellamento regolabili in acciaio inox/nylon. Assenza di spigoli vivi. Grado di protezione Ipx3. Tensione di alimentazione 230V 1N 50÷60

Ulteriori informazioni

Classe Energetica: D
Capacità: 4x GN 1/1 h=150 mm
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1450 x 930 x 1320
Energia: Ele
Fase: 1F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 0,563
Porte: 2
Temperatura: -2°C/+8°C ventilated
Volt: 230
Modello: IEC0050
Descrizione magazzino: Magazzino Lainate
Tier Price: