

Lavastoviglie digitale con dosatore detergente, cesto da 50x50 cm, max h=32 cm



Prezzo 1,673.00 Euro

Pannello di controllo elettronico. Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori. Bracci di
[visit website]

Descrizione prodotto

Pannello di controllo elettronico. Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori. Bracci di lavaggio in acciaio inox. Termostop. Avviomorbido del lavaggio. Visualizzazione della temperatura della vasca di lavaggio e della caldaia. Termostato di sicurezza nel serbatoio e nella caldaia. Prevenzione del riflusso incorporata. Impostazione della temperatura: lavaggio 60°C e risciacquo 85°C. Caratteristiche tecniche: 3 cicli di lavaggio di 90 / 120 / 180. Capacità serbatoio: 25 litri / Potenza di riscaldamento: 2,8 kW. Capacità della caldaia: 7 litri / potenza di riscaldamento: 5,6 kW. Capacità della pompa di lavaggio: 0,6 kW. Consumo di risciacquo: 2,7 litri / risciacquo. Multitensione: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N. Potenza di riscaldamento regolabile della caldaia (multi-potenza) 2,5 | 3,4 | 6,2. Dotato di: Dosatore dibrillantante e detersivo. 2 cestini da 500x500 mm e 1 cestino per le posate. Consegna standard: 400V/ 3F+N.

Ulteriori informazioni

Capacità: basket 500x500 mm, max. h=32 mm
Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 600 x 600 x 820
Energia: Ele
Fase: 1/3F+N
Frequenza: 50
KW Elettrico: 2,5 | 3,4 | 6,2
Control: 40-30-20 baskets/ hour
Temperatura: Water inlet max. temp: 60°C
Volt: 220-240
Modello: GLB0111
Descrizione magazzino: Magazzino Lainate
Tier Price:

