

**Minicella da spessore 80 mm, h=2010 mm,
1800x2400 mm****Prezzo 3,121.30 Euro**

Cella per la refrigerazione composta da pannelli modulari di spessore -800 mm. L'isolamento è realiz

[visit website]

Descrizione prodotto

Cella per la refrigerazione composta da pannelli modulari di spessore -800 mm. L'isolamento è realizzato con l'iniezione di poliuretano espanso rigido densità 40 - 42 Kg/m³(cellule chiuse 95%). Il bloccaggio dei pannelli avviene tramite incastro. I pannelli pavimento e di soffitto sono posizionati a scomparsa all'interno di quelli verticali al fine di assicurare un armonioso aspetto estetico. Il rivestimento interno ed esterno delle pareti è costituito da lamiera bianca preverniciata atossica, mentre il pavimento è antisdrucciolo con un adeguato supporto interno per una migliore distribuzione del carico. Su richiesta sono disponibili rivestimenti delle pareti in lamiera preverniciata bianca oppure in Acciaio Inox Aisi 304 e pavimenti rinforzati per carichi maggiori. a richiesta gruppo refrigerante positivo ho negativo accavalato ho a distanza.

Ulteriori informazioni

Capacità: 6,7 m³

Dimensioni (Larg x Prof x Alt) mm: 1800 x 2400 x 2010

Energia: Neu

Modello: BOZ0131

Tier Price:

